

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 344/2025

EDITAL Nº 195/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025

LISTAGEM DO MENOR PREÇO REGISTRADO

SALAS GOOGLE

PROCESSO: SEI Nº 25.0.000028515-6

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do PNCP, e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

Item	Quant. Total	Descrição do Objeto	Preço Unitário (R\$)
1	2397 Unid Grattos SME 2393 SMBEA 4	COTA PRINCIPAL 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, SEM BRAÇOS. Assento e Encosto Cores: 598 Un. – Vermelho Vivo 604 Un. – Azul Royal 598 Un. – Verde Bandeira 597 Un. – Amarelo Ouro Material: Polipropileno resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 460mm, Profundidade 390mm. Encosto: Largura 465mm, Altura: 339mm.	R\$368,00

	Espessura mínima de 4 mm. Ergonomia: Assento e encosto possuem superfície de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal diminuindo a pressão nas pernas. Acabamento: Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento texturizado evitando deslizamento. Base do Assento e Encosto Material: Polipropileno Virgem resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Espuma Material: confeccionada em espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Tecido Material: 100% poliéster, resistente a fogo com aplicação de anti-chamas. Altura total do assento ao solo: 450~540 mm Estrutura Material: Suporte do encosto em tubos de aço carbono, placa de sistema de regulagem de altura em chapa de aço carbono. Pré-Tratamento: Antiferruginoso Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Rodas: material da pista injetado em poliuretano na cor cinza; Resistente à abrasão sem sofrer anormalidades. Regulagem de altura a Gás Garantia Mínima de 12 meses.	
--	--	--

		O equipamento deverá possuir, além da garantia de 90 dias para troca, caso o mesmo apresente avarias físicas ou técnicas, provenientes do ponto de origem (fabricante) e/ou de transporte, garantia de 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento em local designado pelo fornecedor, fabricante, ou pelo adquirente, em assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante da marca ofertada, sem ônus ao adquirente do bem. Deverá ser disponibilizado um número telefônico para suporte técnico sem custos para a contratante (sendo utilizados 0800 ou qualquer número similar, sem custo inclusive para ligações originadas em telefone celular), além de portal na internet para abertura e acompanhamento de chamado. O horário para atendimento para reparo dos equipamentos em garantia deverá ser das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.	
2	799 Unid Grattos SME 799	COTA RESERVADA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – EPP/ME CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, SEM BRAÇOS. Assento e Encosto Cores: 200 Un. – Vermelho Vivo 199 Un. – Azul Royal 200 Un. – Verde Bandeira 200 Un. – Amarelo Ouro Material: Polipropileno resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Dimensões aproximadas: Assento: Largura 460mm, Profundidade 390mm. Encosto: Largura 465mm, Altura: 339mm.	R\$368,00

	Espessura mínima de 4 mm. Ergonomia: Assento e encosto possuem superfície de contato ergonômica. Assento com curvatura frontal diminuindo a pressão nas pernas. Acabamento: Cantos arredondados sem rebarbas. Superfície de contato com acabamento texturizado evitando deslizamento. Base do Assento e Encosto Material: Polipropileno Virgem resistente a alto impacto. Material livre de metais pesados. Espuma Material: confeccionada em espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. Tecido Material: 100% poliéster, resistente a fogo com aplicação de anti-chamas. Altura total do assento ao solo: 450~540 mm Estrutura Material: Suporte do encosto em tubos de aço carbono, placa de sistema de regulagem de altura em chapa de aço carbono. Pré-Tratamento: Antiferruginoso Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Rodas: material da pista injetado em poliuretano na cor cinza; Resistente à abrasão sem sofrer anormalidades. Regulagem de altura a Gás Garantia Mínima de 12 meses.	
--	--	--

		O equipamento deverá possuir, além da garantia de 90 dias para troca, caso o mesmo apresente avarias físicas ou técnicas, provenientes do ponto de origem (fabricante) e/ou de transporte, garantia de 12 meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento em local designado pelo fornecedor, fabricante, ou pelo adquirente, em assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante da marca ofertada, sem ônus ao adquirente do bem. Deverá ser disponibilizado um número telefônico para suporte técnico sem custos para a contratante (sendo utilizados 0800 ou qualquer número similar, sem custo inclusive para ligações originadas em telefone celular), além de portal na internet para abertura e acompanhamento de chamado. O horário para atendimento para reparo dos equipamentos em garantia deverá ser das 08 às 16 horas, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.	
3	1197 Unid Nivelatto	COTA PRINCIPAL 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) MESA TRAPEZOIDAL REBATÍVEL Estrutura Material: Chapa de MDP Ultra ou MDF Ultra (resistente a umidade) de, aproximadamente, 20mm de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão brilhante de 0,6 mm de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Cor: Cinza Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Dimensões aproximadas: 1500 mm x 650 mm x 650 mm x 900 mm x 20 .mm. Área do trapézio aproximada: 7800 cm² Altura do tampo ao solo: 740 mm.	R\$ 799,00

		Tolerância das medidas em 10% do valor de referência, para mais ou para menos. Rodas: Pés em tubo de aço carbono com secção redonda Ø31,75mm com espessura de 1,9mm, suporte de fixação do tampo em chapa de aço carbono com espessura de 1,9mm. Pré-Tratamento: Antiferruginoso Ponteiras: Ponteira alta em polietileno de alta densidade. Com roda e freio no pé dianteiro.	
4	399 Unid Nivelatto	COTA RESERVADA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) – EPP/ME MESA TRAPEZOIDAL REBATÍVEL Estrutura Material: Chapa de MDP Ultra ou MDF Ultra (resistente a umidade) de, aproximadamente, 20mm de espessura com acabamento melamínico na parte inferior e aplicação de laminado melamínico de alta pressão brilhante de 0,6 mm de espessura na parte superior, colado com adesivo atóxico. Cor: Cinza Pintura: Eletrostática híbrida epóxi/poliéster a pó com polimerização em estufa, possui agente antimicrobial e isento de metais pesados, com película mínima de 60 microns. Construção: Todos os cantos arredondados sem rebarbas ou partes cortantes. Dimensões aproximadas: 1500 mm x 650 mm x 650 mm x 900 mm x 20 mm. Área do trapézio aproximada: 7800 cm². Altura do tampo ao solo: 740 mm. Tolerância das medidas em 10% do valor de referência, para mais ou para menos.	R\$ 799,00

Rodas:

Pés em tubo de aço carbono com secção redonda Ø31,75mm com espessura de 1,9mm, suporte de fixação do tampo em chapa de aço carbono com espessura de 1,9mm.

Pré-Tratamento: Antiferruginoso

Ponteiras: Ponteira alta em polietileno de alta densidade. Com roda e freio no pé dianteiro.

Garantia:

Mínima de 12 meses

Local de entrega: SME - 44 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 2 Centros de Educação Inclusiva e Acessibilidade de Canoas, conforme endereços constantes no Anexo III, em cronograma a ser definido no momento da compra. A entrega deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, nos períodos das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 / SMBEA – Avenida Boqueirão, nº 1986 – Bairro Igara – Canoas/RS. A entrega deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, nos períodos das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.

FORNECEDORES:

GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA

CNPJ Nº 31.347.547/0001-91

Endereço: Rua Alberto Parenti, 447, Distrito Industrial, Erechim/RS

CEP:99.706-420

E-mail: grattosmoveis@bol.com.br

Fone: 54 3522-2400 / 54 992648488

Responsável Legal: João Victor Bertuol Chagas

NIVELATTO MÓVEIS MEDIDA LTDA

CNPJ Nº 18.855.826/0001-06

Endereço: Rua Arlindo Franklin Barbosa, 205, São Roque, Bento Gonçalves /RS

CEP:95708-514

E-mail: nivelato.licitacao@gmail.com

Fone: 54 99710 0004

Responsável Legal: Susane Camerini Andreis