

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 486/2025

EDITAL Nº 185/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025

LISTAGEM DO MENOR PREÇO REGISTRADO

MOBILIÁRIOS

PROCESSO: SEI Nº 25.0.000021289-2

VALIDADE: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do PNCP, e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

Item	Quant. Total	Descrição do Objeto	Preço Unitário (R\$)
1.	245 Unid Labor	COTA PRINCIPAL 75% MESA AUTOPORTANTE EM L - 1,40 x 1,40m Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), com espessura de 3 mm e raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo de Ø 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP). - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), espessura de 0,7 mm. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés laterais compostos por: - Pata em chapa de aço 2,0 mm. - Coluna em chapa de aço 0,9 mm, formato meia-cana. - Tampa interna da coluna em chapa de 0,6 mm com	R\$ 1.130,00

		suporte de cremalheiras. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, soldado à coluna. Dimensões do suporte: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Pé central: - Tubo metálico de Ø 3" e espessura de 1,06 mm, com ponteira inferior e regulagem de altura. Acabamento: - Pintura eletrostática epóxi, com sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm). Dimensões Aproximadas da Mesa: - Aproximadamente 140 x 140 cm - Profundidade: 60 cm - Altura: entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
2.	82 Unid JLM	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP MESA AUTOPORTANTE EM L - 1,40 x 1,40m Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), com espessura de 3 mm e raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo de Ø 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP). - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), espessura de 0,7 mm. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura:	R\$ 900,00

		Pés laterais compostos por: - Pata em chapa de aço 2,0 mm. - Coluna em chapa de aço 0,9 mm, formato meia-cana. - Tampa interna da coluna em chapa de 0,6 mm com suporte de cremalheiras. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, soldado à coluna. Dimensões do suporte: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Pé central: - Tubo metálico de Ø 3" e espessura de 1,06 mm, com ponteira inferior e regulagem de altura. Acabamento: - Pintura eletrostática epóxi, com sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm). Dimensões Aproximadas da Mesa: - Aproximadamente 140 x 140 cm - Profundidade: 60 cm - Altura: entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR	
3.	4.277 Unid Labor	COTA PRINCIPAL 75% MESA RETA 1,20 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm,	R\$ 630,00

		em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda. Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa: - Aproximadamente 120 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR	
4.	1.426	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP	R\$ 520,00

	Unid Escolares	MESA RETA 1,20 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda. Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa:	
--	---------------------------	---	--

		- Aproximadamente 120 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR	
5.	232 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% MESA RETA 1,40 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda.	R\$ 530,00

		Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa: - Aproximadamente 140 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
6.	77 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP MESA RETA 1,40 x 0,60m Descrição Técnica: Tampo: - MDP com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - 1 passa-cabo com diâmetro de aproximadamente 60 mm, em poliestireno injetado de alto impacto. - Fixação do tampo por parafusos de aço e buchas metálicas. Painel Frontal: - Em MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), com espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas.	R\$ 530,00

		Estrutura: Pés compostos por: - Pata em chapa de aço de 2,0 mm (estampada). - Coluna em chapa de aço de 0,9 mm (formato meia-cana, estampada). - Tampa interna da coluna em chapa de aço 0,6 mm, com suporte de cremalheiras e fixação na coluna. - Suporte do tampo em chapa de aço 2 mm, fixado à coluna por solda. Dimensões aproximadas: - Pata: 64 x 550 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais da Mesa: - Aproximadamente 140 x 60 cm - Altura padrão aproximada entre 73 e 75 cm Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
7.	60 Unid Escolares	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP MESA REUNIÃO REDONDA PEQUENA Descrição Técnica: Tampo: - Formato circular em MDP com espessura de aproximadamente 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (cor branca) ou PS (demais cores), com espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - Fixação à estrutura por parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura Metálica:	R\$ 517,00

		Suporte do tampo: - 4 tubos de aço com seção retangular (20 x 40 mm), espessura de aproximadamente 0,97 mm e comprimento de 400 mm, soldados entre si e ao tubo central. Base: - Tubo central de aço com Ø 3" e espessura de 1,06 mm. - 5 patas de aço com seção retangular (20 x 40 mm), espessura de aproximadamente 0,97 mm e comprimento de 500 mm, soldados a tubo de aço de Ø 2", que por sua vez é soldado ao tubo central. Acabamento: - Pintura eletrostática em pó epóxi texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido com Ø de aproximadamente 50 mm, para correção de desníveis no piso. Dimensões Totais Aproximadas: - Diâmetro: 120 cm - Altura: de 73 a 75 cm aproximadamente Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
8.	54 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% MESA DE REUNIÃO OVAL aproximadamente 2,40 x 1,20m Descrição Técnica: Tampo: - Em MDP, com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (branco) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - Fixação à estrutura por parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis Frontais: - MDP com espessura de aproximadamente 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas.	R\$ 1.200,00

		Estrutura: Composição dos pés: - Pata em chapa de aço com espessura de 2,0 mm, estampada. - Coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, formato meia-cana, unida à pata por solda. - Tampa interna da coluna em chapa de aço de 0,6 mm, com sistema de suporte de cremalheiras. - Suporte do tampo em chapa de aço com espessura de 2 mm, soldado à coluna. Dimensões das peças metálicas: - Pata: 64 x 900 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para compensação de desníveis do piso. Dimensões Totais: - Comprimento: 240 cm - Largura: 120 cm - Altura: de 73 a 75 cm aproximadamente Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
9.	18 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP MESA DE REUNIÃO OVAL aproximadamente 2,40 x 1,20m Descrição Técnica: Tampo: - Em MDP, com espessura de aproximadamente 25 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas em PP (branco) ou PS (demais cores), espessura de 3 mm, coladas, com raio mínimo de 2,5 mm. - Fixação à estrutura por parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis Frontais: - MDP com espessura de aproximadamente 15 mm,	R\$ 1.200,00

		revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado em ambas as faces. - Bordas horizontais em PP (branco) ou PS (outras cores), espessura de 0,7 mm, coladas. - Fixação por rebites de repuxo, parafusos de aço e buchas metálicas. Estrutura: Composição dos pés: - Pata em chapa de aço com espessura de 2,0 mm, estampada. - Coluna em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, formato meia-cana, unida à pata por solda. - Tampa interna da coluna em chapa de aço de 0,6 mm, com sistema de suporte de cremalheiras. - Suporte do tampo em chapa de aço com espessura de 2 mm, soldado à coluna. Dimensões das peças metálicas: - Pata: 64 x 900 x 35 mm - Coluna: 38 x 180 x 650 mm - Suporte do tampo: 50 x 400 x 10 mm Acabamento: - Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada. - Sapatas niveladoras em PVC rígido (Ø 50 mm), para compensação de desníveis do piso. Dimensões Totais: - Comprimento: 240 cm - Largura: 120 cm - Altura: de 73 a 75 cm aproximadamente Certificações obrigatórias: - ABNT NBR 13966:2008 (ergonomia) - ABNT NBR 14020:2002 / 14024:2004 (rotulagem ambiental) ou Certificação FSC (manejo florestal responsável) ou Certificação CERFLOR.	
10.	203 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% ARMÁRIO BAIXO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média	R\$ 390,00

	densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas.	
--	--	--

		Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 730 mm e 750 mm (73 cm a 75 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CERFLOR.	
11.	68 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ARMÁRIO BAIXO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixa (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão	R\$ 390,00

		(BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 730 mm e 750 mm (73 cm a 75 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CERFLOR.	
12.	832 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% ARMÁRIO MÉDIO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo:	R\$ 447,00

		Na cor branca: em PP (polipropileno); Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: Na cor branca: em PP; Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. 10Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 1000 mm e 1300 mm (100 cm a 130 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CERFLOR.	
--	--	--	--

13.	277 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ARMÁRIO MÉDIO Estrutura do Tampo: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas, com acabamento de aproximadamente 3 mm de espessura, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixa (corpo): - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de fixação composto por cavilhas, buchas plásticas e minifix. Prateleira Interna: - Quantidade: 01 (uma) unidade. - Confeccionada em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Fixação por cunhas plásticas e sistema minifix com ajuste de altura em três posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno e sistema de travamento com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de	R\$ 447,00
-----	--------------------------	--	------------

		buchas metálicas. 10Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: Entre 1000 mm e 1300 mm (100 cm a 130 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004 ou Certificação FSC (Manejo Florestal) ou Certificação CERFLOR.	
14.	1.960 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% ARMÁRIO ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade), com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 3 mm, sendo: - Em PP (polipropileno) para a cor branca; - Em PS (poliestireno) para as demais cores. Estrutura da Caixaria: - Corpo confeccionado integralmente em MDP, com espessura aproximada de 18 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: - Em PP para a cor branca; - Em PS para as demais cores. - Sistema de montagem com uso de cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 03 (três) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno para travamento por minifix lateral e suportes metálicos em aço. - Cada prateleira com opção de regulagem de altura em 03	R\$ 750,00

		(três) níveis. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Equipadas com dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. - Sistema de travamento centralizado com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas com buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 1.600 mm (160 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica emitida conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou, alternativamente, Certificação FSC (Manejo Florestal Responsável), com caráter ecológico ou Certificação CERFLOR.	
15.	653 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% -- ME/EPP ARMÁRIO ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (painel de partículas de média densidade), com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 3 mm, sendo: - Em PP (polipropileno) para a cor branca; - Em PS (poliestireno) para as demais cores. Estrutura da Caixaria: - Corpo confeccionado integralmente em MDP, com espessura aproximada de 18 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão	R\$ 750,00

	(BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: - Em PP para a cor branca; - Em PS para as demais cores. - Sistema de montagem com uso de cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 03 (três) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno para travamento por minifix lateral e suportes metálicos em aço. - Cada prateleira com opção de regulação de altura em 03 (três) níveis. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Equipadas com dobradiças metálicas com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. - Sistema de travamento centralizado com fechadura única. Base: - Com sapatas niveladoras reguláveis, fixadas com buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 1.600 mm (160 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica emitida conforme ABNT NBR 13961:2010;	
--	---	--

		- Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou, alternativamente, Certificação FSC (Manejo Florestal Responsável) ou Certificação CERFLOR.	
16.	122 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% ARMÁRIO EXTRA ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 3 mm, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria: - Confeccionada integralmente em MDP, com espessura aproximada de 18 mm. - Revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de montagem composto por cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 04 (quatro) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno, fixadas lateralmente por minifix, e suportes de prateleira em aço. - Cada prateleira com opção de ajuste de altura em 03 (três) posições distintas.	R\$ 930,00

		Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Equipadas com dobradiças metálicas tipo baixa, com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. Base: - Possui sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 2.100 mm (210 cm) Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou Certificação FSC – Forest Stewardship Council ou Certificação CERFLOR.	
17.	40 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% -- ME/EPP ARMÁRIO EXTRA ALTO Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 3 mm, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura da Caixaria: - Confeccionada integralmente em MDP, com espessura	R\$ 930,00

	aproximada de 18 mm. - Revestida em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Sistema de montagem composto por cavilhas, buchas plásticas e conectores minifix. Prateleiras Internas: - Quantidade: 04 (quatro) unidades. - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura de aproximadamente 0,7 mm, em PP ou PS conforme a cor. - Apoio por meio de cunhas plásticas com tambor minifix interno, fixadas lateralmente por minifix, e suportes de prateleira em aço. - Cada prateleira com opção de ajuste de altura em 03 (três) posições distintas. Portas: - Confeccionadas em MDP com espessura aproximada de 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas coladas com espessura aproximada de 0,7 mm, sendo: - Na cor branca: em PP; - Nas demais cores: em PS. - Equipadas com dobradiças metálicas tipo baixa, com abertura de 110°. - Puxadores em poliestireno. Base: - Possui sapatas niveladoras reguláveis, fixadas por meio de buchas metálicas. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 2.100 mm (210 cm)	
--	--	--

		Certificações obrigatórias: - Certificação ergonômica conforme ABNT NBR 13961:2010; - Certificação de rotulagem ambiental conforme ABNT NBR 14020:2002 e NBR 14024:2004, ou Certificação FSC – Forest Stewardship Council ou Certificação CERFLOR.	
18.	755 Unid GM	COTA PRINCIPAL 75% ARMÁRIO ALTO 8 ESCANINHOS COMPORTAS INDIVIDUAIS Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (Painel de Média Densidade), com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas com fita colada de aproximadamente 3 mm, sendo: - Na cor branca: em PP (polipropileno); - Nas demais cores: em PS (poliestireno). Estrutura do Corpo: - Fabricado em madeira aglomerada com resina fenólica tipo Okasuper, com partículas de granulometria fina e espessura aproximada de 18 mm. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. - Bordas finalizadas com fita de PVC, de aproximadamente 0,4 mm de espessura, altamente resistente a impactos. - Portas Individuais (08 unidades): - Confeccionadas no mesmo padrão da estrutura: aglomerado com resina fenólica tipo Okasuper, granulometria fina e espessura de aproximadamente 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico BP em ambas as faces. - Bordas com fita de PVC de aproximadamente 0,4 mm, na cor do laminado, altamente resistente a impactos. - Equipadas com dobradiças metálicas de alta resistência, com acabamento niquelado, abertura de 110°, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado. - Dobradiças embutidas na madeira, garantindo melhor	R\$ 789,00

		acabamento e aproveitamento interno. Sistema de Fechamento: - Cada porta com trinco metálico, fixado com parafusos auto-atarraxantes para madeira. - Fechadura frontal individual com alma interna em aço, resistente ao torque, e capa externa em polietileno injetado. - Acompanha chaves com sistema escamoteável, projetadas para se encaixarem ao móvel quando não em uso, prevenindo acidentes por impactos acidentais. Compartimentação Interna: - Armário com fundo inteiriço, divisão vertical central e subdivisão em 08 escaninhos com portas individuais. - Prateleiras internas em aglomerado com resina fenólica tipo Okasuper, com partículas de granulometria fina e espessura de aproximadamente 15 mm. - Revestidas em laminado melamínico BP em ambas as faces. - Bordas finalizadas com fita de PVC de 0,4 mm, resistente a impactos. Base: - Equipado com sapatas niveladoras reguláveis, em formato octogonal, com rosca M6, para correção de desníveis do piso. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 1.600 mm (160 cm)	
19.	251 Unid GM	COTA RESERVDA 25% -- ME/EPP ARMÁRIO ALTO 8 ESCANINHOS COMPORTAS INDIVIDUAIS Tampo Superior: - Confeccionado em MDP (Painel de Média Densidade), com espessura aproximada de 25 mm. - Revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado em ambas as faces. - Bordas com fita colada de aproximadamente 3 mm, sendo: Na cor branca: em PP (polipropileno); Nas demais cores: em PS (poliestireno).	R\$ 789,00

		Estrutura do Corpo: - Fabricado em madeira aglomerada com resina fenólica tipo Okasuper, com partículas de granulometria fina e espessura aproximada de 18 mm. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. - Bordas finalizadas com fita de PVC, de aproximadamente 0,4 mm de espessura, altamente resistente a impactos. - Portas Individuais (08 unidades): - Confeccionadas no mesmo padrão da estrutura: aglomerado com resina fenólica tipo Okasuper, granulometria fina e espessura de aproximadamente 18 mm. - Revestidas com laminado melamínico BP em ambas as faces. - Bordas com fita de PVC de aproximadamente 0,4 mm, na cor do laminado, altamente resistente a impactos. - Equipadas com dobradiças metálicas de alta resistência, com acabamento niquelado, abertura de 110°, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado. - Dobradiças embutidas na madeira, garantindo melhor acabamento e aproveitamento interno. Sistema de Fechamento: - Cada porta com trinco metálico, fixado com parafusos auto-atarraxantes para madeira. - Fechadura frontal individual com alma interna em aço, resistente ao torque, e capa externa em polietileno injetado. - Acompanha chaves com sistema escamoteável, projetadas para se encaixarem ao móvel quando não em uso, prevenindo acidentes por impactos acidentais. Compartimentação Interna: - Armário com fundo inteiriço, divisão vertical central e subdivisão em 08 escaninhos com portas individuais. - Prateleiras internas em aglomerado com resina fenólica tipo Okasuper, com partículas de granulometria fina e espessura de aproximadamente 15 mm. - Revestidas em laminado melamínico BP em ambas as faces. - Bordas finalizadas com fita de PVC de 0,4 mm, resistente a impactos. Base:	
--	--	---	--

		- Equipado com sapatas niveladoras reguláveis, em formato octogonal, com rosca M6, para correção de desníveis do piso. Dimensões Aproximadas: - Comprimento: 800 mm (80 cm) - Profundidade: 500 mm (50 cm) - Altura: 1.600 mm (160 cm)	
20.	378 Unid ALER	COTA PRINCIPAL 75% ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE SIMPLES) Estrutura Geral: - Estante em aço com face simples, projetada para uso em bibliotecas ou ambientes similares. - Deve possuir 06 prateleiras reguláveis, com sistema de encaixe que permita ajuste de altura. - Cada prateleira deve conter aba de contenção traseira, para evitar queda de livros ou materiais. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade: proporcional à estabilidade do item e à acomodação de livros em face simples (recomenda-se entre 450 mm e 630 mm) Acabamento: - Estrutura com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, através de fosfatização ou processo equivalente. - Pintura de acabamento em tinta eletrostática a pó, na cor branca, com cura em estufa, garantindo maior resistência ao desgaste, riscos e umidade. Estabilização: - Sistema de travamento tipo "X" em aço na parte traseira, garantindo a estabilidade estrutural da estante. - Fixação do travamento com parafusos de aço ou sistema similar.	R\$ 630,00
21.	126 Unid J Borella	COTA RESERVADA 25% - - ME/EPP ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE SIMPLES) Estrutura Geral: - Estante em aço com face simples, projetada para uso em bibliotecas ou ambientes similares. - Deve possuir 06 prateleiras reguláveis, com sistema de encaixe que permita ajuste de altura. - Cada prateleira deve conter aba de contenção traseira,	R\$ 750,00

		para evitar queda de livros ou materiais. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade: proporcional à estabilidade do item e à acomodação de livros em face simples (recomenda-se entre 450 mm e 630 mm) Acabamento: - Estrutura com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, através de fosfatização ou processo equivalente. - Pintura de acabamento em tinta eletrostática a pó, na cor branca, com cura em estufa, garantindo maior resistência ao desgaste, riscos e umidade. Estabilização: - Sistema de travamento tipo “X” em aço na parte traseira, garantindo a estabilidade estrutural da estante. - Fixação do travamento com parafusos de aço ou sistema similar	
22.	375 Unid ALER	COTA PRINCIPAL 75% ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE DUPLA) Estrutura Geral: - Estante em aço com face dupla, projetada para armazenamento de livros em ambos os lados, ideal para bibliotecas e espaços de leitura. - Deve possuir 12 prateleiras reguláveis (6 de cada lado), com sistema de encaixe que permita ajuste de altura conforme necessidade do usuário. - Cada prateleira deve conter aba de contenção traseira, para garantir a retenção dos livros e evitar quedas. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade total: proporcional ao modelo de face dupla, recomendando-se entre 600 mm e 700 mm (sendo aproximadamente 300 a 350 mm por face) Acabamento: - Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, por meio de fosfatização ou processo equivalente. - Pintura de acabamento em tinta eletrostática a pó, na cor branca, com cura em estufa, assegurando maior resistência	R\$ 854,00

		a riscos, abrasão e umidade. Estabilização: - Sistema de travamento em “X” na parte traseira central da estrutura, com fixação por parafusos de aço ou sistema equivalente, garantindo rigidez e estabilidade da estante.	
23.	125 Unid J Borella	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE DUPLA) Estrutura Geral: - Estante em aço com face dupla, projetada para armazenamento de livros em ambos os lados, ideal para bibliotecas e espaços de leitura. - Deve possuir 12 prateleiras reguláveis (6 de cada lado), com sistema de encaixe que permita ajuste de altura conforme necessidade do usuário. - Cada prateleira deve conter aba de contenção traseira, para garantir a retenção dos livros e evitar quedas. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade total: proporcional ao modelo de face dupla, recomendando-se entre 600 mm e 700 mm (sendo aproximadamente 300 a 350 mm por face) Acabamento: - Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, por meio de fosfatização ou processo equivalente. - Pintura de acabamento em tinta eletrostática a pó, na cor branca, com cura em estufa, assegurando maior resistência a riscos, abrasão e umidade. Estabilização: - Sistema de travamento em “X” na parte traseira central da estrutura, com fixação por parafusos de aço ou sistema equivalente, garantindo rigidez e estabilidade da estante	R\$ 1.495,00
24.	375 Unid J Borella	COTA PRINCIPAL 75% ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE SIMPLES PARA REVISTAS)	R\$ 995,00

		Estrutura Geral: - Estante metálica com face simples, projetada especificamente para o acondicionamento e exposição de revistas. - Deve possuir 06 prateleiras reguláveis, com sistema de ajuste de altura que permita adaptação conforme o formato das publicações. - As prateleiras devem conter aba de contenção frontal ou inclinada, para melhor visualização e sustentação das revistas expostas. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade: entre 450 mm e 630 mm, proporcional ao uso com revistas e à estabilidade da estrutura Acabamento: - Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, por meio de fosfatização ou tratamento equivalente. - Pintura final com tinta eletrostática a pó na cor branca, com cura em estufa, garantindo resistência a riscos, abrasão e umidade. Estabilização: - A estante deverá possuir sistema de travamento em “X” na parte traseira, fabricado em aço e fixado com parafusos ou sistema similar, assegurando rigidez e segurança estrutural.	
25.	125 Unid J Borella	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA (FACE SIMPLES PARA REVISTAS) Estrutura Geral: - Estante metálica com face simples, projetada especificamente para o acondicionamento e exposição de revistas. - Deve possuir 06 prateleiras reguláveis, com sistema de ajuste de altura que permita adaptação conforme o formato das publicações. - As prateleiras devem conter aba de contenção frontal ou inclinada, para melhor visualização e sustentação das	R\$ 995,00

		revistas expostas. Dimensões Aproximadas: - Altura total: 2.300 mm (2,30 m) - Largura total: 1.000 mm (1,00 m) - Profundidade: entre 450 mm e 630 mm, proporcional ao uso com revistas e à estabilidade da estrutura Acabamento: - Estrutura em aço com tratamento antiferrugem e anticorrosivo, por meio de fosfatização ou tratamento equivalente. - Pintura final com tinta eletrostática a pó na cor branca, com cura em estufa, garantindo resistência a riscos, abrasão e umidade. Estabilização: - A estante deverá possuir sistema de travamento em “X” na parte traseira, fabricado em aço e fixado com parafusos ou sistema similar, assegurando rigidez e segurança estrutural.	
26.	225 Unid Tubularte	COTA PRINCIPAL 75% ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS Estrutura e acabamento: - Estante expositora de livros, confeccionada em MDF branco de alta qualidade, com acabamento liso e resistente, com aplicação de revestimento melamínico de baixa pressão, garantindo durabilidade e fácil - Bordas e acabamentos com fita de borda de PVC, com espessura e resistência adequadas ao uso expositivo. - Com 02 prateleiras inclinadas, projetadas para facilitar a visualização e exposição dos livros. - As prateleiras devem ser fixadas de forma estável, garantindo a segurança dos itens expostos. Dimensões Aproximadas: - Largura total: 920 mm (92 cm) - Altura total: 990 mm (99 cm) - Profundidade total: 450 mm (45 cm)	R\$ 358,00
27.	75 Unid Tubularte	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ESTANTE EXPOSITORA DE LIVROS Estrutura e acabamento: - Estante expositora de livros, confeccionada em MDF branco de alta qualidade, com acabamento liso e resistente, com aplicação de revestimento melamínico de baixa pressão, garantindo durabilidade e fácil - Bordas e acabamentos com fita de borda de PVC, com espessura e resistência adequadas ao uso expositivo.	R\$ 358,00

		- Com 02 prateleiras inclinadas, projetadas para facilitar a visualização e exposição dos livros. - As prateleiras devem ser fixadas de forma estável, garantindo a segurança dos itens expostos. Dimensões Aproximadas: - Largura total: 920 mm (92 cm) - Altura total: 990 mm (99 cm) - Profundidade total: 450 mm (45 cm)	
28.	144 Unid Topimix	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP PUFF Estrutura e acabamento: - Puff redondo confeccionado em poliestireno de alta resistência. - Preenchido com flocos de isopor, garantindo conforto e maciez, ideal para uso em ambientes de descanso e decoração. - Cores Diversas - Revestimento externo em material têxtil resistente e de fácil manutenção, de acordo com as cores disponíveis. - Costura reforçada para maior durabilidade e resistência ao uso contínuo. Dimensões Aproximadas: - Altura: 750 mm (75 cm) - Largura: 850 mm (85 cm) - Profundidade: 850 mm (85 cm)	R\$ 226,00
29.	1.090 Unid Topimix	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP CAIXA ORGANIZADORA - Caixa organizadora, projetada para o armazenamento seguro e eficiente de diversos itens. - Fabricada em plástico de alta resistência, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. Capacidade: 20 litros - Equipado com tampa, proporcionando melhor vedação e proteção ao conteúdo da caixa.	R\$ 32,80
30.	44 Unid	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP C CARRINHO DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	R\$ 1.100,00

		LIVROS Estrutura geral: - Construção em aço ou material equivalente. - Pintura eletrostática, garantindo acabamento durável e resistência à corrosão. - 03 prateleiras para armazenamento e transporte de itens. - Quatro rodízios, permitindo fácil deslocamento e manuseio, sendo dois com sistema de travamento para maior estabilidade quando necessário. Dimensões Aproximadas: - Largura total: 700 mm (70 cm) - Altura total: 1.020 mm (102 cm) - Profundidade total: 500 mm (50 cm)	
31.	3.000 Unid ALFA	COTA PRICIPAL 75% CAMA EMPILHÁVEL Cabeceiras: - Formadas por uma única peça inteiriça, produzidas em polipropileno, garantindo resistência e durabilidade. - O material será atóxico, com aditivo antibacteriano eficaz para cepas gram-positivas e gram-negativas, assegurando condições de higiene e segurança. - Acabamento de alta qualidade, sem rebarbas ou bordas cortantes, proporcionando segurança para o usuário. Estruturas Laterais: - Compostas por tubos de alumínio com espessura mínima de 1,59 mm, de alta qualidade e excelente acabamento. - O alumínio deve apresentar ótima resistência à corrosão, incluindo resistência à corrosão por tensão, umidade e salinidade. - Estruturas leves, porém resistentes, projetadas para suportar o uso contínuo e garantir segurança. Área de Repouso: - Leito de rede vazada composto por 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51 mm e	R\$ 160,00

		gramatura mínima de 310 g/m². - O material deve ser tratado com anti-fungo, anti-UV, anti-oxidante, antichama e isento de ftalatos, além de ser anti-transpirante e lavável. - As laterais do leito devem ser soldadas de maneira uniforme e resistente à tração manual, proporcionando uma superfície segura e durável. - A cama deve suportar até 50 kg, assegurando a segurança do usuário. Fixação e Segurança: - Ponteiras de borracha antiderrapante para evitar que a cama deslize durante o uso, garantindo maior estabilidade e segurança para a criança. - A fixação deve ser feita de maneira que a cama não se solte facilmente, sem velcro ou parafusos. - Todo o conjunto deve ser montado de forma segura, firme e bem tensionada, sem imperfeições, como "onda" no leito ou efeito de "barriga" no centro da cama. Laudos e Certificações: - Apresentar laudos que atestem a eficácia anti-chamas, a ausência de ftalatos e a eficácia antibacteriana para cepas gram-positivas e gram-negativas. Medidas Mínimas Aproximadas: - Comprimento: 135 cm - Largura: 58 cm - Altura: 12 cm Certificação e Conformidade: - O produto deve estar em conformidade com a ABNT NBR NM 300:2004, garantindo padrões de segurança e qualidade.	
32.	1.000 Unid ALFA	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP CAMA EMPILHÁVEL Cabeceiras: - Formadas por uma única peça inteiriça, produzidas em polipropileno, garantindo resistência e durabilidade. - O material será atóxico, com aditivo antibacteriano eficaz para cepas gram-positivas e gram-negativas, assegurando condições de higiene e segurança. - Acabamento de alta qualidade, sem rebarbas ou bordas cortantes, proporcionando segurança para o usuário. Estruturas Laterais: - Compostas por tubos de alumínio com espessura mínima	R\$ 160,00

		de 1,59 mm, de alta qualidade e excelente acabamento. - O alumínio deve apresentar ótima resistência à corrosão, incluindo resistência à corrosão por tensão, umidade e salinidade. - Estruturas leves, porém resistentes, projetadas para suportar o uso contínuo e garantir segurança. Área de Repouso: - Leito de rede vazada composto por 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51 mm e gramatura mínima de 310 g/m². - O material deve ser tratado com anti-fungo, anti-UV, anti-oxidante, antichama e isento de ftalatos, além de ser anti-transpirante e lavável. - As laterais do leito devem ser soldadas de maneira uniforme e resistente à tração manual, proporcionando uma superfície segura e durável. - A cama deve suportar até 50 kg, assegurando a segurança do usuário. Fixação e Segurança: - Ponteiros de borracha antiderrapante para evitar que a cama deslize durante o uso, garantindo maior estabilidade e segurança para a criança. - A fixação deve ser feita de maneira que a cama não se solte facilmente, sem velcro ou parafusos. - Todo o conjunto deve ser montado de forma segura, firme e bem tensionada, sem imperfeições, como "onda" no leito ou efeito de "barriga" no centro da cama. Laudos e Certificações: - Apresentar laudos que atestem a eficácia anti-chamas, a ausência de ftalatos e a eficácia antibacteriana para cepas gram-positivas e gram-negativas. Medidas Mínimas Aproximadas: - Comprimento: 135 cm - Largura: 58 cm - Altura: 12 cm Certificação e Conformidade: - O produto deve estar em conformidade com a ABNT NBR NM 300:2004, garantindo padrões de segurança e qualidade.	
33.	450 Unid	COTA PRINCIPAL 75% CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL PARA	R\$ 237,00

	LDM	BEBÊS Capacidade e Estrutura: - Capacidade para crianças de até 15 kg. - Fabricada em plástico/polipropileno, garantindo durabilidade e resistência. - Assento estofado e revestido em poliéster, proporcionando conforto ao bebê durante as refeições. - Encosto fixo, oferecendo estabilidade e segurança durante o uso. Bandeja de Alimentação: - Bandeja de alimentação removível, facilitando a limpeza e manuseio. - O design da bandeja deve ser ergonômico, permitindo fácil acesso à criança e estabilidade durante o uso. Sistema de Segurança: - Cinto de segurança regulável, com fixação em 3 pontos, proporcionando proteção adequada e ajustável ao tamanho do bebê. Base e Estabilidade: - Base com altura regulável, permitindo ajustes conforme a necessidade de conforto e segurança. - Pés antiaderentes, garantindo estabilidade e evitando deslizamentos durante o uso, garantindo maior segurança para o bebê. Medidas aproximadas: - Altura: 50 cm - Largura: 40 cm - Comprimento: 40 cm - Peso aproximado: 2 kg Conformidade com Normas e Regulamentações: - O produto deve estar em conformidade com a Portaria INMETRO nº 168, de 14 de abril de 2021. - Em conformidade com as normas da ABNT NBR NM 300-1:2011, ABNT NBR NM 300-2:2004, ABNT NBR NM 300-3:2011, e ABNT NBR 9176:2016 (indentação de $170N \pm 20N$ a 40%), garantindo segurança e qualidade.	
34.	150 Unid LDM	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL PARA BEBÊS	R\$ 237,00

		Capacidade e Estrutura: - Capacidade para crianças de até 15 kg. - Fabricada em plástico/polipropileno, garantindo durabilidade e resistência. - Assento estofado e revestido em poliéster, proporcionando conforto ao bebê durante as refeições. - Encosto fixo, oferecendo estabilidade e segurança durante o uso. Bandeja de Alimentação: - Bandeja de alimentação removível, facilitando a limpeza e manuseio. - O design da bandeja deve ser ergonômico, permitindo fácil acesso à criança e estabilidade durante o uso. Sistema de Segurança: - Cinto de segurança regulável, com fixação em 3 pontos, proporcionando proteção adequada e ajustável ao tamanho do bebê. Base e Estabilidade: - Base com altura regulável, permitindo ajustes conforme a necessidade de conforto e segurança. - Pés antiaderentes, garantindo estabilidade e evitando deslizamentos durante o uso, garantindo maior segurança para o bebê. Medidas aproximadas: - Altura: 50 cm - Largura: 40 cm - Comprimento: 40 cm - Peso aproximado: 2 kg Conformidade com Normas e Regulamentações: - O produto deve estar em conformidade com a Portaria INMETRO nº 168, de 14 de abril de 2021. - Em conformidade com as normas da ABNT NBR NM 300-1:2011, ABNT NBR NM 300-2:2004, ABNT NBR NM 300-3:2011, e ABNT NBR 9176:2016 (indentação de $170N \pm 20N$ a 40%), garantindo segurança e qualidade.	
35.	240 Unid Escolares	COTA PRINCIPAL 75% CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - 1 MESA E 2 BANCOS Estrutura e Material:	R\$ 1.260,00

	- A estrutura do conjunto (mesa e bancos) é composta por tubo de aço retangular 20x40 com espessura de 1,50mm. - A estrutura é tipo monobloco, ou seja, única, com cortes em ângulos que permitem o encaixe da mesa, tornando-a empilhável. - A soldagem das partes metálicas através do processo MIG, garantindo união sólida e uniforme em todo o perímetro. - As junções são feitas de forma a garantir uma superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção e Acabamento: - Tratamento especial anticorrosivo aplicado à superfície, seguido de pintura epóxi-pó na cor preto, garantindo durabilidade e resistência. - Fechamento dos topos da estrutura com ponteiros plásticos, garantindo um acabamento seguro e sem bordas expostas. Tampo e Assento: - Tampo da mesa em MDF de 18mm de espessura, revestida de laminado melanímico. - Dimensões aproximadas do tampo: 2000(c)x650mm(l)x580mm(a) - Assentos do Banco em MDF de 18mm de espessura, revestido de laminado melamínico e com acabamento nas bordas em PVC tipo “T”. - Dimensões aproximadas dos assentos: 1900(c)x325mm(l)x340mm(a) - O tampo e o assento são fixados à estrutura metálica através de 06 chapinhas em aço (medida 32x21x2mm) e parafusos auto-atarrxantes. Certificações e Conformidade: - Certificado de conformidade da cadeia de custódia para produtos de madeira (FSC) ou Certificado CERFLOR. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório acreditado junto à CGCRE/Inmetro. ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 17088:2023; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (Versão Corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ASTM D	
--	--	--

		523:2018; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014; ASTM D 2794	
36.	80 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL - 1 MESA E 2 BANCOS Estrutura e Material: - A estrutura do conjunto (mesa e bancos) é composta por tubo de aço retangular 20x40 com espessura de 1,50mm. - A estrutura é tipo monobloco, ou seja, única, com cortes em ângulos que permitem o encaixe da mesa, tornando-a empilhável. - A soldagem das partes metálicas através do processo MIG, garantindo união sólida e uniforme em todo o perímetro. - As junções são feitas de forma a garantir uma superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção e Acabamento: - Tratamento especial anticorrosivo aplicado à superfície, seguido de pintura epóxi-pó na cor preto, garantindo durabilidade e resistência. - Fechamento dos topos da estrutura com ponteiras plásticas, garantindo um acabamento seguro e sem bordas expostas. Tampo e Assento: - Tampo da mesa em MDF de 18mm de espessura, revestida de laminado melanímico. - Dimensões aproximadas do tampo: 2000(c)x650mm(l)x580mm(a) - Assentos do Banco em MDF de 18mm de espessura, revestido de laminado melamínico e com acabamento nas bordas em PVC tipo "T". - Dimensões aproximadas dos assentos: 1900(c)x325mm(l)x340mm(a) - O tampo e o assento são fixados à estrutura metálica através de 06 chapinhas em aço (medida 32x21x2mm) e parafusos auto-atarrxantes. Certificações e Conformidade:	R\$ 1.260,00

		- Certificado de conformidade da cadeia de custódia para produtos de madeira (FSC) ou Certificado CERFLOR. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório acreditado junto à CGCRE/Inmetro. ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT 17088; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (Versão Corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014; ASTM D 2794	
37.	608 Unid Movesco	COTA PRINCIPAL 75% CONJUNTO INFANTIL COM 4 CADEIRAS MESA Estrutura: - Pés em tubo de aço 1 1/2" (espessura da parede 1,50mm) - Travessas em tubo de aço 20x30mm (espessura da parede 1,06mm) - Fechamento com ponteiros internos em polipropileno na cor amarelo - Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados - Soldagem realizada pelo processo MIG em todas as junções, garantindo superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes ou escórias. - Pintura da estrutura metálica com tinta epóxi-pó, acabamento brilhante, polimerizada em estufa na cor cinza. Tampo: - Medidas do tampo: 800x800mm - Fabricado em resina ABS, com 3,5mm de espessura, na cor amarela. - Abas do tampo com 30mm de altura. - O tampo apresenta nervuras transversais e longitudinais na parte anterior para reforço à tração. - 8 torres de recepção dos parafusos sextavados para fixação. Altura Aproximada da Mesa: 580mm	R\$ 983,00

CADEIRAS:

Estrutura:

- Tubo de aço 7/8 (espessura da parede 1,50mm)
- Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito
- Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (espessura da parede 1,20mm).
- Travessa frontal em forma de arco para sustentação do assento, também em tubo 7/8 (espessura da parede 1,20mm).
- Soldagem das partes metálicas realizada pelo processo MIG, com superfície uniforme e sem asperezas, pontos cortantes ou escórias.

Acabamento:

- Tratamento anticorrosivo e pintura com tinta epóxi-pó híbrida e eletrostática na cor cinza.
- Fechamento dos topos dos tubos com ponteiros 7/8 injetadas em 100% polipropileno.

Assento e Encosto:

- Assento: Medidas aproximadas de 340x330mm, em resina plástica de alto impacto, alto brilho, com curvaturas anatômicas e abas laterais para melhor acomodação à estrutura.
- Encosto: Medidas aproximadas de 330x180mm, feito de resina plástica de alto impacto, também com alto brilho e anatômico.
- Fixação do assento e encosto à estrutura com rebites de repuxo tipo POP.
- Altura do Assento ao Chão: 340mm

Certificações e Conformidade:

- O Certificado deverá conter o selo do INMETRO.
- Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório acreditado junto à CGCRE/Inmetro.

ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 17088:2023; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (Versão Corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR

		8096:1983; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014; ASTM D 2794:93:2019.	
38.	202 Unid JVRP	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP CONJUNTO INFANTIL COM 4 CADEIRAS MESA Estrutura: - Pés em tubo de aço 1 1/2" (espessura da parede 1,50mm) - Travessas em tubo de aço 20x30mm (espessura da parede 1,06mm) - Fechamento com ponteiros internos em polipropileno na cor amarelo - Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados - Soldagem realizada pelo processo MIG em todas as junções, garantindo superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes ou escórias. - Pintura da estrutura metálica com tinta epóxi-pó, acabamento brilhante, polimerizada em estufa na cor cinza. Tampo: - Medidas do tampo: 800x800mm - Fabricado em resina ABS, com 3,5mm de espessura, na cor amarela. - Abas do tampo com 30mm de altura. - O tampo apresenta nervuras transversais e longitudinais na parte anterior para reforço à tração. - 8 torres de recepção dos parafusos sextavados para fixação. Altura Aproximada da Mesa: 580mm CADEIRAS: Estrutura: - Tubo de aço 7/8 (espessura da parede 1,50mm) - Quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito - Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (espessura da parede 1,20mm). - Travessa frontal em forma de arco para sustentação do	R\$ 1.002,99

		assento, também em tubo 7/8 (espessura da parede 1,20mm). - Soldagem das partes metálicas realizada pelo processo MIG, com superfície uniforme e sem asperezas, pontos cortantes ou escórias. Acabamento: - Tratamento anticorrosivo e pintura com tinta epóxi-pó híbrida e eletrostática na cor cinza. - Fechamento dos topos dos tubos com ponteiros 7/8 injetadas em 100% polipropileno. Assento e Encosto: - Assento: Medidas aproximadas de 340x330mm, em resina plástica de alto impacto, alto brilho, com curvaturas anatômicas e abas laterais para melhor acomodação à estrutura. - Encosto: Medidas aproximadas de 330x180mm, feito de resina plástica de alto impacto, também com alto brilho e anatômico. - Fixação do assento e encosto à estrutura com rebites de repuxo tipo POP. - Altura do Assento ao Chão: 340mm Certificações e Conformidade: - O Certificado deverá conter o selo do INMETRO. - Certificado de Conformidade do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório acreditado junto à CGCRE/Inmetro. ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 17088:2023; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (Versão Corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014; ASTM D 2794:93:2019.	
39.	300 Unid Movesco	COTA PRINCIPAL 75% CONJUNTO COLETIVO MATERNAL - UMA MESA E SEIS CADEIRAS MESA	R\$ 1.471,00

		Estrutura: - Composta por quatro pés confeccionados em tubo de aço industrial, seção redonda, diâmetro 1 ¾" e espessura de parede 1,20 mm. - Pés com sapatas injetadas em polipropileno (PP). - Travamento e fixações soldados em processo MIG em todo o perímetro da estrutura. Acabamento Metálico: - Tratamento anticorrosivo completo. - Pintura com tinta epóxi-pó híbrida, aplicada por processo eletrostático. Tampo: - Formato circular com 1200 mm de diâmetro. - Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), nas opções de cores: vermelho, amarelo ouro, verde ou azul marinho. - Acabamento das bordas em fita de PVC. - Detalhes decorativos com recortes em formato de flor. - Fixação do tampo à estrutura metálica por meio de parafusos 4.8x16 mm. Dimensões: Altura aproximada da mesa: 440 mm. CADEIRAS (SEIS UNIDADES) Estrutura: - Cada cadeira composta por quatro pés individuais em tubo de aço industrial, seção redonda de 1 ½" com espessura de parede 1,50 mm, curvado em formato de "U" invertido para permitir o empilhamento. - Travessas inferiores em tubo de aço industrial de ¾" e parede de 1,06 mm. - Pés com ponteiros plásticos em resina PP, modelo tipo "botinha", com encaixe na estrutura (diâmetro 1 ½", altura 50 mm). - Soldagem pelo processo MIG. - Pintura epóxi-pó aplicada por processo eletrostático. Assento e Encosto: - Concha única moldada em resina plástica PP. - Dimensões: 290 mm (altura) x 300 mm (largura) x 300	
--	--	---	--

		mm (profundidade). - Parte traseira com identificação do fabricante. - Encosto com dois orifícios: - Superior (pega-mão): formato oval, medindo 80 mm x 25 mm. - Inferior (ventilação): medindo 125 mm x 55 mm. - Fixação do assento à estrutura metálica através de quatro torres injetadas em PP, com parafusos mitoplastic 5x25 mm. Dimensões: - Altura do assento ao chão: 240 mm. Certificações e conformidade: Deverão ser apresentados, obrigatoriamente, junto à proposta de preços: 3.1 Certificados: - O produto deve apresentar certificado de conformidade do sistema de gestão de qualidade, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com certificadora reconhecida para certificar o SGQ. - Certificado de conformidade da cadeia de custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente. - Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, emitido pela ABNT, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (versão corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; NBR 10545:2014; ASTM D 523:2018; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ASTM D 2794 (93):2019	
40.	100 Unid JVRP	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP CONJUNTO COLETIVO MATERNAL - UMA MESA E SEIS CADEIRAS	R\$ 1.551,00

	MESA Estrutura: - Composta por quatro pés confeccionados em tubo de aço industrial, seção redonda, diâmetro 1 ¾" e espessura de parede 1,20 mm. - Pés com sapatas injetadas em polipropileno (PP). - Travamento e fixações soldados em processo MIG em todo o perímetro da estrutura. Acabamento Metálico: - Tratamento anticorrosivo completo. - Pintura com tinta epóxi-pó híbrida, aplicada por processo eletrostático. Tampo: - Formato circular com 1200 mm de diâmetro. - Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura. - Revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), nas opções de cores: vermelho, amarelo ouro, verde ou azul marinho. - Acabamento das bordas em fita de PVC. - Detalhes decorativos com recortes em formato de flor. - Fixação do tampo à estrutura metálica por meio de parafusos 4.8x16 mm. Dimensões: Altura aproximada da mesa: 440 mm. CADEIRAS (SEIS UNIDADES) Estrutura: - Cada cadeira composta por quatro pés individuais em tubo de aço industrial, seção redonda de 1 ½" com espessura de parede 1,50 mm, curvado em formato de "U" invertido para permitir o empilhamento. - Travessas inferiores em tubo de aço industrial de ¾" e parede de 1,06 mm. - Pés com ponteiros plásticos em resina PP, modelo tipo "botinha", com encaixe na estrutura (diâmetro 1 ½", altura 50 mm). - Soldagem pelo processo MIG. - Pintura epóxi-pó aplicada por processo eletrostático. Assento e Encosto: - Concha única moldada em resina plástica PP.	
--	---	--

		- Dimensões: 290 mm (altura) x 300 mm (largura) x 300 mm (profundidade). - Parte traseira com identificação do fabricante. - Encosto com dois orifícios: Superior (pega-mão): formato oval, medindo 80 mm x 25 mm. Inferior (ventilação): medindo 125 mm x 55 mm. - Fixação do assento à estrutura metálica através de quatro torres injetadas em PP, com parafusos mitoplastic 5x25 mm. Dimensões: - Altura do assento ao chão: 240 mm. Certificações e conformidade: Deverão ser apresentados, obrigatoriamente, junto à proposta de preços: 3.1 Certificados: - O produto deve apresentar certificado de conformidade do sistema de gestão de qualidade, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com certificadora reconhecida para certificar o SGQ. - Certificado de conformidade da cadeia de custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente. - Certificado de conformidade do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, emitido pela ABNT, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes normas: ABNT NBR ISO 4628-3:2015; ABNT NBR 5841:2015; ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008; ABNT NBR 11003:2009 (versão corrigida: 2010); ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018; ABNT NBR 15156:2015; ABNT NBR 15158:2016; ABNT NBR 15185:2004; ABNT NBR 8095:2015; ABNT NBR 8096:1983; NBR 10545:2014; ASTM D 523:2018; ASTM D 7091:2020; ASTM D 3363:2020; ASTM D 3359:2017; ASTM D 2794 (93):2019	
41.	82 Unid Mavesco	COTA PRINCIPAL 75% ESTANTE ORGANIZADORA COM CAIXAS	R\$ 1.108,00

		Estrutura: - Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, na cor branca com textura; - Acabamento das bordas realizado com lâmina na cor branca. Compartimentos: - (8) nichos abertos, destinados à acomodação de caixas plásticas de capacidade aproximada de 19,8 litros cada. Base/Pés: - Pés fabricados em tubo de aço com diâmetro de 1 ¼ polegada e parede de 1,20 mm de espessura; - Ponteiros internos; - Acabamento em pintura na cor cinza. Dimensões gerais aproximadas: - Altura: 1.455 mm; - Largura: 910 mm; - Profundidade: 360 mm. Exigências de Certificação: - O proponente deverá apresentar, junto à proposta de preços, Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou entidade certificadora reconhecida e devidamente acreditada, contendo o Selo do Inmetro; - Apresentar também o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificadora nacional ou internacional reconhecida.	
42.	27 Unid JVRP	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP ESTANTE ORGANIZADORA COM CAIXAS Estrutura: - Confeccionada em MDF de 15 mm de espessura, na cor branca com textura; - Acabamento das bordas realizado com lâmina na cor branca. Compartimentos: - (8) nichos abertos, destinados à acomodação de caixas plásticas de capacidade aproximada de 19,8 litros cada. Base/Pés:	R\$ 1.167,00

		- Pés fabricados em tubo de aço com diâmetro de 1 ¼ polegada e parede de 1,20 mm de espessura; - Ponteiras internas; - Acabamento em pintura na cor cinza. Dimensões gerais aproximadas: - Altura: 1.455 mm; - Largura: 910 mm; - Profundidade: 360 mm. Exigências de Certificação: - O proponente deverá apresentar, junto à proposta de preços, Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou entidade certificadora reconhecida e devidamente acreditada, contendo o Selo do Inmetro; - Apresentar também o Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificadora nacional ou internacional reconhecida.	
43.	104 Unid GM	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP ESTANTE COM 09 NICHOS Estrutura: - Confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, revestido em melamínico na cor branca. Compartimentos: - Composto por nove (9) nichos abertos, destinados à organização de materiais. Base/Pés: - Quatro (4) pés fabricados em tubo de aço com diâmetro de 1 ¼ polegada e parede de 1,20 mm de espessura; - Pés com acabamento em pintura na cor cinza; - Ponteiras internas na cor preta; - Pés soldados em chapas de aço de dimensões 100 mm x 50 mm; - Fixação dos pés realizada à base da estante mediante utilização de quatro (4) parafusos atarraxantes 4,8 x 16 mm por pé. Dimensões gerais aproximadas: - Altura: 1.270 mm; - Largura: 1.200 mm;	R\$ 459,98

		- Profundidade: 450 mm. Exigências de Certificação: - Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou entidade certificadora acreditada no escopo de certificação de SGQ, contendo o Selo do Inmetro; - Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificadora reconhecida nacional ou internacionalmente.	
44.	44 Unid Kalinovski	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO Estrutura: - Fabricada em madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento; - Madeira com tratamento de imunização contra mofo, cupim e microorganismos; - Travamento da estrutura realizado com grampos fixados por grampeadores pneumáticos. Revestimento: - Corino na cor branca. Sustentação: - Assento e encosto sustentados por cintas elásticas de alta resistência. Sistema de Balanço: - Estrutura de balanço em madeira com molas fixadas por parafusos. Acabamento Inferior: - Tela de ráfia. Espumas: - Espuma de poliuretano; - Assento: Densidade D-23; - Braços: Densidade D-20; - Encosto: Densidade D-20. Dimensões Aproximadas: Altura total: 100 cm; Largura total: 74 cm; Profundidade total: 80 cm;	R\$ 520,00

		Altura do assento: 42 cm; Espaço livre do assento: 47 cm (largura) x 47 cm (profundidade); Altura dos braços em relação ao assento: 22 cm; Espaço livre do encosto: 47 cm (largura) x 60 cm (altura). Exigências de Certificação: Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou entidade certificadora acreditada e enquadrada no escopo de certificação de SGQ.	
45.	100 Unid ALFA	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP BERÇO INFANTIL EM MDF Material e Estrutura: - Fabricado em MDF, na cor branca; - Estrado ajustável em diferentes níveis de altura; - Berço sem gavetas. Características de Segurança: - Espaçamento máximo entre as grades: 6,5 cm; - Todos os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes deverão ser devidamente chanfrados, eliminando pontas ou arestas cortantes, de forma a evitar riscos de ferimentos ao bebê ou ao manipulador; - Altura final das grades: mínimo de 60 cm a partir do nível do estrado. Certificação: - Deverá possuir o Selo de Conformidade do INMETRO, em atendimento às normas vigentes de segurança para berços infantis. Dimensões internas aproximadas: - Comprimento: 130 cm; - Largura: 60 cm; - Altura: 120 cm. Garantia: - Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega, contra defeitos de fabricação. Certificação e conformidade: O produto deverá estar de acordo com a Portaria Inmetro nº 53/2016, bem como as seguintes normas técnicas ABNT NBR 15860:2023	R\$ 367,00

		ABNT NBR 16243:2013	
46.	100 Unid Essence	COTA EXCLUSIVA – ME/EPP COLCHÃO PARA BERÇO INFANTIL Composição: - Espuma flexível de poliuretano. Dimensões mínimas: - Comprimento: 130 cm; - Largura: 60 cm; - Espessura: 12 cm. Densidade: - D18 ou D20, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 13579-2. Revestimento: - Revestido com material têxtil limpo, íntegro e sem rasgos; - O fechamento poderá ser realizado com material têxtil tipo viés; - O revestimento poderá ser confeccionado em matelassê (acolchoado), costurado ou soldado sobre lâmina de espuma 100% poliuretano; - Composição do tecido: 51% de viscose e 49% de poliéster; - Uma das faces deverá possuir revestimento plástico impermeável, permitindo lavagem e secagem rápida. Proteções: - Os materiais utilizados na fabricação do colchão deverão possuir proteção dupla antiácaro e antialérgica. Embalagem: - O colchão deverá ser embalado em saco plástico transparente, de forma a impedir a entrada de poeira e insetos.	R\$ 90,00
47.	113 Unid Movesco	COTA PRINCIPAL 75% MESA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL PARA BERÇÁRIO – 5 LUGARES	

	Tampo: - Confeccionado em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm, -Acabamento em pintura atóxica ou laminado melamínico, resistente à umidade e de fácil higienização. - Formato ergonômico, com recortes circulares ou anatômicos para o encaixe dos assentos infantis, fixos ou removíveis apenas por adulto. Estrutura: - Em aço tubular, com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo - Ponteiros plásticos antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade do móvel. Assentos: - Confeccionados em plástico injetado ou material similar, com superfície lisa e bordas arredondadas, dotados de encosto anatômico. Sistema de Segurança: - Cada assento deverá conter sistema de contenção com cinto de segurança mínimo de 2 pontos, para manter a criança adequadamente posicionada. - Todas as bordas da mesa e dos assentos devem ser arredondadas, sem rebarbas ou superfícies cortantes. - Os materiais utilizados devem ser atóxicos, resistentes e laváveis, seguros para o uso infantil intensivo. - Os assentos devem ser firmemente fixados à estrutura da mesa, impedindo deslocamentos acidentais durante o uso. Medidas Aproximadas: - Altura da mesa: entre 45 cm e 55 cm; - Comprimento total: aproximadamente 1,60 m a 1,80 m; - Largura total: aproximadamente 0,90 m a 1,10 m; - Dimensões dos assentos: adequadas para crianças de berçário, com profundidade e largura entre 20 e 30 cm e encosto com altura mínima de 20 cm. Conformidade com Normas Técnicas: - O produto deverá atender às normas brasileiras de segurança infantil, como a ABNT NBR 15860 (Móveis Infantis – Requisitos de Segurança) e demais regulamentações aplicáveis. - O fornecedor deverá apresentar, quando solicitado, comprovação de conformidade com normas técnicas e	R\$ 2.105,00
--	--	--------------

		certificações pertinentes. Certificação e Conformidade: O produto deverá estar de acordo com a Portaria Inmetro nº 168/2021, bem como com as seguintes normas técnicas: ABNT NBR 15991/2011	
48.	37 Unid Escolares	COTA RESERVADA 25% - ME/EPP MESA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL PARA BERÇÁRIO – 5 LUGARES Tampo: - Confeccionado em MDF de alta densidade, com espessura mínima de 18 mm, -Acabamento em pintura atóxica ou laminado melamínico, resistente à umidade e de fácil higienização. - Formato ergonômico, com recortes circulares ou anatômicos para o encaixe dos assentos infantis, fixos ou removíveis apenas por adulto. Estrutura: - Em aço tubular, com pintura epóxi e tratamento anticorrosivo - Ponteiros plásticos antiderrapantes para proteção do piso e estabilidade do móvel. Assentos: - Confeccionados em plástico injetado ou material similar, com superfície lisa e bordas arredondadas, dotados de encosto anatômico. Sistema de Segurança: - Cada assento deverá conter sistema de contenção com cinto de segurança mínimo de 2 pontos, para manter a criança adequadamente posicionada. - Todas as bordas da mesa e dos assentos devem ser arredondadas, sem rebarbas ou superfícies cortantes. - Os materiais utilizados devem ser atóxicos, resistentes e laváveis, seguros para o uso infantil intensivo. - Os assentos devem ser firmemente fixados à estrutura da mesa, impedindo deslocamentos acidentais durante o uso. Medidas Aproximadas: - Altura da mesa: entre 45 cm e 55 cm; - Comprimento total: aproximadamente 1,60 m a 1,80 m;	R\$ 2.210,00

	- Largura total: aproximadamente 0,90 m a 1,10 m; - Dimensões dos assentos: adequadas para crianças de berçário, com profundidade e largura entre 20 e 30 cm e encosto com altura mínima de 20 cm. Conformidade com Normas Técnicas: - O produto deverá atender às normas brasileiras de segurança infantil, como a ABNT NBR 15860 (Móveis Infantis – Requisitos de Segurança) e demais regulamentações aplicáveis. - O fornecedor deverá apresentar, quando solicitado, comprovação de conformidade com normas técnicas e certificações pertinentes. Certificação e Conformidade: O produto deverá estar de acordo com a Portaria Inmetro nº 168/2021, bem como com as seguintes normas técnicas: ABNT NBR 15991/2011	
Local de entrega: As unidades da rede municipal de ensino de Canoas, incluindo o Centro de Distribuição e Armazenamento (CDA), os Centros de Educação Inclusiva e Acessibilidade (CEIAs), a Escola Permanente de Formação Docente e a Secretaria Municipal de Educação; As demais secretarias municipais que vierem a aderir à Ata de Registro de Preços. FORNECEDORES: ALFA LICITAÇÕES LTDA, CNPJ: 22.609.215/0001-47 Endereço: Rua Arco Iris, 502, Rainha Da Paz, Itapiranga-SC CEP:89.896-000 E-mail: tiagofritzen87@gmail.com Fone: (55)98117-9681 Responsável Legal: Tiago Kronbauer Fritzen LABOR INDUSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, CNPJ: 06.983.736/0001-03 Endereço: Rua Leonardo Murialdo, nº 2450-A, Caxias do Sul/RS CEP: 95.060-650		

E-mail: comercial@labormoveis.com.br

Fone: (54) 3213-4202

Responsável Legal: Janice Comerlato Possenti

GM INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA – ME,

CNPJ: 12.614.761/0001-12

Endereço: Avenida Do Comércio, 594, Sala 01, Firenze Business Park, Pachecos, Palhoça/SC.

CEP: 88.134-852

E-mail: adriana@granmoveis.com.br

Fone: (48) 3242-1144 / (48) 3242-6960

Responsável Legal: Adriana Meyer

TOPMIX UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA,

CNPJ: 30.994.121/0001-67

Endereço: Avenida Major Manoel Jose Monteiro, 175, Rubem Berta, Porto Alegre/RS

CEP: 91.170.570

E-mail: topmix175@gmail.com

Fone: (51) 3517.3050

Responsável Legal: Janderson Bittencourt Pereira

KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA,

CNPJ: 02.150.800/0001-14

Endereço: Rua João Bertani, 39, Erechim-RS

CEP: 99.711-052

E-mail: admkalbrink@gmail.com

Fone: 54 3522-5605

Responsável Legal: Volnei Pedro Kalinovski

JLM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,

CNPJ: 26.273.355/0001-48

Endereço: Rua Irmão José Otão, 157, B. Glória, Garibaldi/RS

CEP: 95.720-000

E-mail: marangonmoveis@gmail.com

Fone: (54)9 9972.3602

Responsável Legal: João Luiz Marangon

MOVESCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA,

CNPJ: 93.234.789/0001-26

Endereço: Br 386, Km 341,5, N° 5876, Bom Pastor, Lajeado/RS

CEP: 95.905-500

E-mail: licita@movesco.com.br

Fone: (51)3748-9011

Responsável Legal: Lisete Leindecker Reiter

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Endereço: Av. Das Patativas, 391 Nucleo Habitacional Prof. Wilson Augusto Bispo Pirajui/SP
CEP: 16.605-140

E-mail: pontocertophl@gmail.com

Fone: (14) 99906-9609

Responsável Legal: Paulo Henrique Luciano

ESCOLARES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,

CNPJ: 34.832.381/0001-97

Endereço: Rua Planalto, 1880, Três De Maio/RS

CEP: 98.910-000

E-mail: ESCOLARESTRESDEMAIO@GMAIL.COM

Fone: (55) 997152300

Responsável Legal: Paulineia Lottermann Reis

ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,

CNPJ: 82.476.144/0001-83

Endereço: Rua Tenente Lagos, Sn, Cara-Cara, Ponta Grossa/PR

CEP: 84.043-754

E-mail: alerlicitacoes@gmail.com

Fone: (42) 99117-7122 – (42) 3222-1343

Responsável Legal: Rozilda Aparecida De Freitas

LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA,

CNPJ: 53.881.602/0001-61

Endereço: Rua Leite de Castro, 163, Jardim Itú, Porto Alegre - RS

CEP: 91.380-410

E-mail: ldmcomercialdistribuidora@gmail.com

Fone: (51) 99963-4050

Responsável Legal: Isadora Leal De Moura

TUBULARTE MÓVEIS LTDA,

CNPJ: 00.258.563/0001-84

Endereço: Rod ERS239, Km 33,8 nº 1850, Campo da Brazina, Araricá/RS

CEP: 93.880-000

E-mail: licitacao@tubulararte.com.br

Fone: (51) 3565-1544

Responsável Legal: Isla Natalia Dos Santos

J BORELLA & BORELLA LTDA,

CNPJ: 33.393.503/0001-23

Endereço: R. Sebastião Bonatto, Nº 3220, Nazaré, Medianeira/PR

CEP: 85.7200-064

E-mail: LICITABORELLA@GMAIL.COM

Fone: (45) 99118-2138

Responsável Legal: Juliano Borella

JVRP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,

CNPJ: 38.143.099/0001-53

Endereço: Rua 24 de Maio 412, sala 1003, Centro, Curitiba/PR

CEP: 80.220.060

E-mail: jvrpequipamentos@gmail.com

Fone: 41 99152-9397

Responsável Legal: Ana Maria Carvalho de Oliveira

ESSENCE DECOR LTDA,

CNPJ: 33.084.691/0002-99

Endereço: Av. Presidente Vargas, 674, Centro, Cruz Alta/RS

CEP: 98.005-107

E-mail: ESSENCE.DECOR@HOTMAIL.COM

Fone: (55) 3303-6323 E (55) 99732-4142

Responsável Legal: Ricardo Dal Forno